

Produktinformation

Kunstrasen Fliesen - 50x50 cm - Stecksystem - 55mm dick

Art-Nr.: MFL5055Grass



47,00CHF / Stück

inkl. 8,1% USt. inkl. Versand

Staffelpreise

Ab 20 Stück 43,00CHF - Sie sparen 4,00CHF

Lieferung **Fr. 25. Sept. - Mo. 28. Sept. 2026**

Dieses Produkt ist versandkostenfrei!

Produktinformation



Zubehör · Bodenschutz · seit 20 Jahren in der Schweiz Kunstrasen Fliesen - 50x50cm - Stecksystem - 55mm dick

auch für Whirlpools bestens geeignet - Vibrationsschutz - satte 50mm stark

Ein Whirlpool steht mit mehreren hundert Kilo auf dem Boden, gefüllt mit mehr als einer Tonne Wasser. Was darunter liegt, entscheidet darüber, ob er eben steht und ob man ihn hört.

inkl. 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand · Beratung und Versand ab Frauenfeld
 Passung prüfen lassen → Technische Angaben → Was brauche ich unter der Wanne? → MFL5055GrassBestellnummer — damit finden wir das Teil eindeutig wieder Frauenfeld
 Beratung zur Passung, auch nach einem Foto des ausgebauten Teils ca. 8,5 kgGewicht Gewicht des Teils 55 mmDurchmesser am eingebauten Teil gemessen 50 × 50Abmessungen nach Herstellerangabe
 SchliessenKunstrasen Fliesen - 50x50 cm - Stecksystem - 55mm dick SchliessenKunstrasen Fliesen - 50x50 cm - Stecksystem - 55mm dick Schliessen
 Kunstrasen Fliesen - 50x50 cm - Stecksystem - 55mm dick SchliessenKunstrasen Fliesen - 50x50 cm - Stecksystem - 55mm dick Schliessen
 Kunstrasen Fliesen - 50x50 cm - Stecksystem - 55mm dick Zubehör · Bodenschutz Kunstrasen Fliesen - 50x50 cm - Stecksystem - 55mm dick

Produktinformation

Ein Whirlpool steht mit mehreren hundert Kilo auf dem Boden, gefüllt mit mehr als einer Tonne Wasser. Was darunter liegt, entscheidet darüber, ob er eben steht und ob man ihn hört.

- Dicke: 55mm
- HIC-Wert: 1,8m getestet
- Größe: 50 x 50cm
- Gewicht: ca. 8,5 kg

Kunstrasen Fliesen - 50x50 cm - Stecksystem - 55mm dick1Kunstrasen Fliesen - 50x50 cm - Stecksystem - 55mm dick
 Kunstrasen Fliesen - 50x50 cm - Stecksystem - 55mm dick2Kunstrasen Fliesen - 50x50 cm - Stecksystem - 55mm dick
 Kunstrasen Fliesen - 50x50 cm - Stecksystem - 55mm dick3Kunstrasen Fliesen - 50x50 cm - Stecksystem - 55mm dick
 Kunstrasen Fliesen - 50x50 cm - Stecksystem - 55mm dick4Kunstrasen Fliesen - 50x50 cm - Stecksystem - 55mm dick
 Kunstrasen Fliesen - 50x50 cm - Stecksystem - 55mm dick5Kunstrasen Fliesen - 50x50 cm - Stecksystem - 55mm dick 12345 5 Ansichten — ohne die Seite
 zu verlassen Alles zu diesem Artikel Aufklappen, was Sie wissen wollen 01Technische Angaben9 Angaben 01Technische Angaben9 Angaben

Die Angaben stammen aus dem Artikelstamm und vom Hersteller.

Dicke55mm HIC-Wert1,8m getestet Größe50 x 50cm Gewichtca. 8,5 kg Materialgepresstes Gummigranulat mit Oberfläche aus Kunstrasen Verbindung
 Steckverbindung mit Stiften VerlegungFester Untergrund wie Beton, Estrich, Holz, Fliesen, Schotter, Splitt VerklebenOptional EinsatzBalkon, Terrasse,
 Garten, Loggia, Wintergarten, Sandkasten, Pool 02Was brauche ich unter der Wanne?4 Punkte 02Was brauche ich unter der Wanne?4 Punkte

Was Sie in fünf Minuten selbst prüfen können.

01

Fläche rechnen, nicht schätzen

Gebraucht wird die Aufstellfläche plus ein Rand rundum. Bei Platten von 50 × 50 cm ergibt eine Wanne von 230 × 230 cm
 rund fünf mal fünf Platten.

02

Der Untergrund muss tragen

Matten und Fliesen gleichen kleine Unebenheiten aus und dämmen Vibration. Sie ersetzen kein Fundament. Ein weicher
 oder abfallender Untergrund gehört vorher hergerichtet.

03

Vibration oder Optik

Vibrationsdämmende Matten gehören unter die Wanne und sieht man danach nicht mehr. Rasengitter und
 Kunstrasenfliesen sind das, was rundherum sichtbar bleibt.

04

Stärke zur Belastung wählen

Die dickere Ausführung nimmt mehr auf. Wo eine grosse Anlage oder ein Schwimmspa steht, ist sie die richtige Wahl.

03Verlegen4 Punkte 03Verlegen4 Punkte

Worauf es ankommt — und was sich damit vermeiden lässt.

01

Untergrund eben und tragfähig

Produktinformation

Größere Unebenheiten werden vorher ausgeglichen. Was unter der Matte krumm ist, bleibt unter der Wanne krumm.

02

Vor dem Aufstellen verlegen

Eine gefüllte Wanne lässt sich nicht anheben. Der Boden liegt, bevor der Whirlpool kommt.

03

Rand mitdenken

Rundum etwas überstehen lassen: das erleichtert den Zugang zur Technik und hält Erde und Gras von der Verkleidung fern.

04

Steckverbindungen dicht schliessen

Fliesen im Stecksystem werden vollständig eingerastet. Eine offene Fuge wandert mit der Zeit.

04Lieferung und Hilfe3 Punkte 04Lieferung und Hilfe3 Punkte

Wie das Teil zu Ihnen kommt — und wer weiterhilft, wenn die Ursache noch nicht feststeht.

01

Versand in der Schweiz

Der Versand erfolgt ab Frauenfeld. Die Versandkosten werden im Warenkorb ausgewiesen, bevor Sie bestellen.

02

Abholung im Showroom

Sie können das Teil auch in Frauenfeld abholen. Sagen Sie uns vorher Bescheid, damit es bereitliegt.

03

Hilfe bei der Auswahl

Wenn Sie nicht sicher sind, ob dieses Teil das richtige ist: schildern Sie uns Ihre Anlage und was sie macht. Ein Foto des ausgebauten Teils sagt uns meist mehr als jede Beschreibung.

Bevor Sie bestellen Lieber einmal fragen als zweimal bestellen

Schicken Sie uns ein Foto des ausgebauten Teils und eines von der Einbaustelle. Wir sagen Ihnen, ob dieser Artikel passt — und wenn nicht, welcher es stattdessen ist. Das kostet nichts und dauert meist nur einen Arbeitstag.

Drei Wege, keiner davon verbindlich

- Foto schicken, Passung bestätigen lassen
- Rückruf, wenn es Ihnen passt
- Abholung im Showroom Frauenfeld

Passung prüfen lassen →

Unverbindlich und kostenlos. Alle Preise inklusive 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand.
