Produktinformation

Kunstrasen Fliesen - 50x50 cm - Stecksystem - 30mm dick

Art-Nr.: MFL5050GRASS



CHF 42.00 / Stück

inkl. 8.1% USt. inkl. Versand

Staffelpreise

Ab 20 Stück	CHF 40.00 - Sie sparen CHF 2.00

Lieferung **Di. 10. Nov. - Fr. 13. Nov. 2026**

Dieses Produkt ist versandkostenfrei!

Produktinformation





Zubehör · Bodenschutz · seit 20 Jahren in der Schweiz

Die Pflege und der Unterhalt einer saftig grüne Rasenfläche ist immer mit viel Zeit und Geld verbunden. Neben Vertikutieren und Mähen kommen noch Kosten und Aufwand für die regelmässige Bewässerung und die Pflege dazu.

Ein Whirlpool steht mit mehreren hundert Kilo auf dem Boden, gefüllt mit mehr als einer Tonne Wasser. Was darunter liegt, entscheidet darüber, ob er eben steht und ob man ihn hört.

inkl. 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand · Beratung und Versand ab Frauenfeld Passung prüfen lassen → Technische Angaben → Was brauche ich unter der Wanne? → MFL5050GRASSBestellnummer — damit finden wir das Teil eindeutig wieder FrauenfeldBeratung zur Passung, auch nach einem Foto des ausgebauten Teils ca. 5 kgGewicht Gewicht des Teils 30 mmDurchmesser am eingebauten Teil gemessen 50 × 50Abmessungen nach Herstellerangabe SchliessenKunstrasen Fliesen - 50 x 50 cm - Stecksystem - 30 mm dick SchliessenKunstrasen Fliesen - 50 x 50 cm - Stecksystem - 30 mm dick Schliessen Kunstrasen Fliesen - 50 x 50 cm - Stecksystem - 30 mm dick SchliessenKunstrasen Fliesen - 50 x 50 cm - Stecksystem - 30 mm dick Schliessen Kunstrasen Fliesen - 50 x 50 cm - Stecksystem - 30 mm dick Zubehör · Bodenschutz Kunstrasen Fliesen - 50 x 50 cm - Stecksystem - 30 mm dick

Produktinformation

Ein Whirlpool steht mit mehreren hundert Kilo auf dem Boden, gefüllt mit mehr als einer Tonne Wasser. Was darunter liegt, entscheidet darüber, ob er eben steht und ob man ihn hört.

- Dicke: 30 mm
- HIC-Wert: 1,1m getestet
- Grösse: 50 x 50 cm
- Gewicht: ca. 5 kg

Kunstrasen Fliesen - 50 x 50 cm - Stecksystem - 30 mm dick1Kunstrasen Fliesen - 50 x 50 cm - Stecksystem - 30 mm dick
Kunstrasen Fliesen - 50 x 50 cm - Stecksystem - 30 mm dick2Kunstrasen Fliesen - 50 x 50 cm - Stecksystem - 30 mm dick
Kunstrasen Fliesen - 50 x 50 cm - Stecksystem - 30 mm dick3Kunstrasen Fliesen - 50 x 50 cm - Stecksystem - 30 mm dick
Kunstrasen Fliesen - 50 x 50 cm - Stecksystem - 30 mm dick4Kunstrasen Fliesen - 50 x 50 cm - Stecksystem - 30 mm dick
Kunstrasen Fliesen - 50 x 50 cm - Stecksystem - 30 mm dick5Kunstrasen Fliesen - 50 x 50 cm - Stecksystem - 30 mm dick 12345 5 Ansichten — ohne die Seite zu verlassen Alles zu diesem Artikel Aufklappen, was Sie wissen wollen 01Technische Angaben9 Angaben 01Technische Angaben9 Angaben

Die Angaben stammen aus dem Artikelstamm und vom Hersteller.

Dicke30 mm HIC-Wert1,1m getestet Grösse50 x 50 cm Gewichtca. 5 kg Materialgepresstes Gummigranulat mit Oberfläche aus Kunstrasen Verbindung Stoss an Stoss VerlegungFester Untergrund wie Beton, Estrich, Holz, Fliesen oder gelber, geebneter Sand VerklebenOptional EinsatzBalkon, Terrasse, Garten, Loggia, Wintergarten, Sandkasten, Pool 02Was brauche ich unter der Wanne?4 Punkte 02Was brauche ich unter der Wanne?4 Punkte

Was Sie in fünf Minuten selbst prüfen können.

01
Fläche rechnen, nicht schätzen

Gebraucht wird die Aufstellfläche plus ein Rand rundum. Bei Platten von 50 × 50 cm ergibt eine Wanne von 230 × 230 cm rund fünf mal fünf Platten.

02
Der Untergrund muss tragen

Matten und Fliesen gleichen kleine Unebenheiten aus und dämmen Vibration. Sie ersetzen kein Fundament. Ein weicher oder abfallender Untergrund gehört vorher hergerichtet.

03
Vibration oder Optik

Vibrationsdämmende Matten gehören unter die Wanne und sieht man danach nicht mehr. Rasengitter und Kunstrasenfliesen sind das, was rundherum sichtbar bleibt.

04
Stärke zur Belastung wählen

Die dickere Ausführung nimmt mehr auf. Wo eine grosse Anlage oder ein Schwimmspa steht, ist sie die richtige Wahl.

03Verlegen4 Punkte 03Verlegen4 Punkte

Worauf es ankommt — und was sich damit vermeiden lässt.

01
Untergrund eben und tragfähig

Produktinformation

Gröbere Unebenheiten werden vorher ausgeglichen. Was unter der Matte krumm ist, bleibt unter der Wanne krumm.

02
Vor dem Aufstellen verlegen

Eine gefüllte Wanne lässt sich nicht anheben. Der Boden liegt, bevor der Whirlpool kommt.

03
Rand mitdenken

Rundum etwas überstehen lassen: das erleichtert den Zugang zur Technik und hält Erde und Gras von der Verkleidung fern.

04
Steckverbindungen dicht schliessen

Fliesen im Stecksystem werden vollständig eingerastet. Eine offene Fuge wandert mit der Zeit.

04Lieferung und Hilfe3 Punkte 04Lieferung und Hilfe3 Punkte

Wie das Teil zu Ihnen kommt — und wer weiterhilft, wenn die Ursache noch nicht feststeht.

01
Versand in der Schweiz

Der Versand erfolgt ab Frauenfeld. Die Versandkosten werden im Warenkorb ausgewiesen, bevor Sie bestellen.

02
Abholung im Showroom

Sie können das Teil auch in Frauenfeld abholen. Sagen Sie uns vorher Bescheid, damit es bereitliegt.

03
Hilfe bei der Auswahl

Wenn Sie nicht sicher sind, ob dieses Teil das richtige ist: schildern Sie uns Ihre Anlage und was sie macht. Ein Foto des ausgebauten Teils sagt uns meist mehr als jede Beschreibung.

Bevor Sie bestellen Lieber einmal fragen als zweimal bestellen

Schicken Sie uns ein Foto des ausgebauten Teils und eines von der Einbaustelle. Wir sagen Ihnen, ob dieser Artikel passt — und wenn nicht, welcher es stattdessen ist. Das kostet nichts und dauert meist nur einen Arbeitstag.

Drei Wege, keiner davon verbindlich

- Foto schicken, Passung bestätigen lassen
- Rückruf, wenn es Ihnen passt
- Abholung im Showroom Frauenfeld

Passung prüfen lassen →
Unverbindlich und kostenlos. Alle Preise inklusive 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand.