

Produktinformation

Craftpower Zürich Whirlpool

Art-Nr.: WA0032 / GTIN: Made in PRC / Marke: [CRAFTPOWER WHIRLPOOLS](#)



UVP 14.800,00CHF

Dein aktueller Rabatt:

11.900,00CHF / Stück

Unser alter Preis ~~13.600,00CHF~~ (Sie sparen 1.700,00CHF)

inkl. 8,1% USt. zzgl. Versand

Lieferung **Di. 22. Sept. - Mo. 28. Sept. 2026**



Produktinformation



Desinfektion:: UV-C Desinfektion

Kalkschutz EMC²: optional (Aufpreis CHF 890,00)

Craftpower · seit 20 Jahren in der Schweiz Craftpower Zürich

Drei Plätze, die sich nicht in die Quere kommen

Der Craftpower Zürich – intern auch "The Small Beast" genannt – ist die kompaktere Ergänzung zur Arum-Serie: 1 Sitzplatz und 2 Liegeplätze, 77 Massagejets in Edelstahloptik und eine Gecko-in.K800-Steuerung mit Farbdisplay sorgen für eine kraftvolle Tiefenmassage auf kleinerer Grundfläche. Mit ca. 750 Litern Wassereinhalte bietet er dennoch viel Platz für grosse Personen.

Und weil bei einem Whirlpool nicht der Kaufpreis die Frage ist, sondern was danach kommt: die Betriebskosten stehen weiter unten offen ausgerechnet, Monat für Monat, mit der Rechnung daneben.

inkl. 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand · Thermocover, Treppe, Covermate-III-Hydrauliklifter, Chemiestarterset Unverbindlich anfragen → Staunen Sie, wie wenig er verbraucht → Leitfaden und wichtige Überlegungen → Technische Daten → ca. CHF 859.- bis 898.-Strom im Jahr — allein oder zu zweit, offen vorgerechnet Gecko in.K800 (FarbdisplayBedienfeld mit Sparprogrammen und Filterzyklen FrauenfeldShowroom, Probesitzen auf Wunsch 1Sitz2Liegen 2 Liegen und 1 Sitzplatz 77Jets 77 Massagejets in Edelstahloptik 220x156cm Grundfläche, 77,5 cm tief — rundum 60 cm Zugang für den Service einplanen in.K800Gecko Gecko in.K800 (Farbdisplay, Energiemodi Super Energy / Energy) SchliessenWhirlpool Zürich Schliessen Whirlpool Zürich mit Gecko Steuerung SchliessenWhirlpool Zürich mit Gecko Steuerung Komfort und Massage 3 Plätze, die sich nicht in die Quere kommen

Minutengenaue Steuerung aller Funktionen inklusive der Energiesparmodi „Super Energy“ (maximale Effizienz) und „Energy“ (Heizung nur bei aktivem Filterlauf).

5-fache Dämmstruktur aus Bodenisolation, Seitenwandisolation, Reflexbeschichtung und Vollisolation reduziert Wärmeverluste spürbar.

- 2 Liegen und 1 Sitzplatz
- 77 Massagejets in Edelstahloptik
- Gecko in.K800 Farbdisplay
- Artic Shield Pro™ (5-fache Isolation)
- Kalkschutz EMC²

Whirlpool Zürich1Whirlpool Zürich Whirlpool Zürich mit Gecko Steuerung2Whirlpool Zürich mit Gecko Steuerung Whirlpool Zürich mit Gecko Steuerung3 Whirlpool Zürich mit Gecko Steuerung 123 3 Ansichten — ohne die Seite zu verlassen Erst die Serie, dann die Ausstattung Wo Craftpower steht

Produktinformation

Craftpower ist unsere eigene Linie. Ausgesucht, geprüft und in der Schweiz betreut — mit demselben Ersatzteillager und derselben Nummer wie bei allen anderen Anlagen in unserem Sortiment.

Alles zu Craftpower Zürich Aufklappen, was Sie wissen wollen 01 Was diese Anlage im Jahr verbraucht Rechenbeispiel 01 Was diese Anlage im Jahr verbraucht Rechenbeispiel

Woher der Verbrauch im Jahr kommt

Drei Posten, mehr ist es nicht. Der grösste ist mit Abstand die Wärmehaltung — und genau dort greifen die drei Dinge, die diese Anlage ausmachen: die **rund 30 mm starke Isolierung an Boden und Seitenwänden**, das **Thermocover** und die **Sparprogramme der Gecko-Steuerung**. Die Dämmung ist dabei der grösste Hebel, weil sie rund um die Uhr arbeitet — ohne dass jemand etwas einstellen muss.

Heizung und Wärmehaltung ganzjährig, taktend — der mit Abstand grösste Posten 2'443 kWh · CHF 677.- Zirkulationspumpe 0,19 kW · in Filterzyklen, rund 8 Std. am Tag — nicht rund um die Uhr 516 kWh · CHF 143.- Massage · 1 Person 2x pro Woche, 40 Minuten, eine Pumpe 142 kWh · CHF 39.- Massage · 2 Personen 2x pro Woche, 40 Minuten, beide Pumpen 284 kWh · CHF 79.- Szenario A Sie baden allein ca. 3'101 kWh im Jahr ca. CHF 859.- pro Jahr durchschnittlich ca. CHF 72.- im Monat 2'443 Heizung + 516 Zirkulation + 142 Massage Szenario B Sie baden zu zweit ca. 3'243 kWh im Jahr ca. CHF 898.- pro Jahr durchschnittlich ca. CHF 75.- im Monat 2'443 Heizung + 516 Zirkulation + 284 Massage

Der Unterschied zwischen einer und zwei Personen beträgt rund **CHF 39.- im Jahr** — gut drei Franken im Monat. Wer sich vor der Anschaffung fragt, ob das Baden zu zweit ins Geld geht: es tut es nicht. Ins Geld geht die Wärmehaltung, und die läuft ohnehin.

Für dieses Modell liegt keine standardisierte Verbrauchsmessung vor. Die folgende Rechnung ist ein unverbindliches Beispiel und kein garantierter Wert. Sie beruht auf der Messreihe einer 236 × 236 cm grossen Wanne und ist für diese kleinere Anlage um 7 Prozent nach unten gerechnet — genauer wird es erst mit einer Messung am eigenen Stromzähler. Grundlage: Strompreis 27,7 Rp./kWh, Zirkulationspumpe 0,19 kW, Heizung 3 kW taktend, Massagepumpen je 2,2 kW elektrisch.

Heizung und Wärmehaltung nach Monat

Verbrauch in kWh 3002001000 Januaraussen 0 °C 273 kWhca. CHF 76.- 273 Februaraussen 0 °C 265 kWhca. CHF 74.- Märzaussen ca. 5 °C 246 kWhca. CHF 68.- Aprilausen ca. 9 °C 236 kWhca. CHF 65.- Maiaussen ca. 13 °C 200 kWhca. CHF 55.- Juniaussen ca. 16 °C 178 kWhca. CHF 49.- Juliaussen ca. 18 °C 150 kWhca. CHF 42.- 150 Augustausen ca. 18 °C 151 kWhca. CHF 42.- Septembereussen ca. 14 °C 140 kWhca. CHF 39.- Oktobereussen ca. 10 °C 140 kWhca. CHF 39.- Novembereussen ca. 5 °C 165 kWhca. CHF 46.- Dezembereussen ca. 1 °C 206 kWhca. CHF 57.- JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez Water Care der Gecko in.K1000

Der grosse Hebel sitzt in der Steuerung

Sie wählen ein Programm, die Steuerung entscheidet danach selbst, wann sie heizt und filtert. Zwischen dem bequemsten und dem sparsamsten Programm liegt der grösste Teil dessen, was Sie am Jahresende auf der Stromrechnung sehen. **Die Rechnung oben unterstellt Betrieb ohne Sparprogramm** — sie ist die obere Kante, nicht die untere.

BeginnerStandardUnsere Empfehlung Sparwirkung

Ab Werk ohne Economy-Zeit: die Anlage filtert nach Grundeinstellung und hält die Temperatur durchgehend. **Genau deshalb empfehlen wir dieses Programm** — Sie legen Filterzeiten und Economy-Fenster selbst fest, statt einen fertigen Wochenplan zu übernehmen, der nicht zu Ihrem Tag passt.

Unverändert gelassen ist es das Programm mit dem höchsten Verbrauch. Mit einem eigenen Economy-Fenster wird daraus das sparsamste, das trotzdem immer dann warm ist, wenn Sie baden. Wie das aussieht, steht direkt darunter. WeekenderWochenende Sparwirkung

Produktinformation

Montag bis Freitag Economy, am Wochenende normaler Betrieb.

Für Anlagen, die vor allem am Wochenende genutzt werden. Unter der Woche steht weniger Warmwasser bereit — das ist gewollt. Energy Savings Energiesparen Sparwirkung

Economy während der programmierten Spitzenzeiten an Werktagen, am Wochenende normaler Betrieb.

Für Haushalte, die unter der Woche tagsüber aus dem Haus sind. Wer am Werktagabend spontan baden will, findet das Wasser eventuell kühler als erwartet. Super Energy SavingsMaximal sparen Sparwirkung

Economy während der programmierten Spitzenzeiten an allen sieben Tagen. Die Absenkung ist dieselbe wie bei „Energie sparen“ — unterschiedlich sind nur die Tage.

Die grösste Ersparnis im Alltag, wenn ohnehin meist abends gebadet wird. Zugleich das Programm, bei dem am häufigsten ein Defekt vermutet wird, wo keiner ist. AwayAbwesend Sparwirkung

Economy dauerhaft aktiv, ohne Zeitfenster.

Für längere Abwesenheit. Wer das Programm nach den Ferien vergisst, wundert sich über kaltes Wasser — zuerst hier nachsehen. So stellen Sie es ein Wenn Sie den Whirlpool primär abends ab 19.00 Uhr nutzenBeispiel mit ZeitenAufklappenZuklappen

Dann empfehlen wir das Programm **Standard** mit diesen drei Einstellungen. Sie sind ein erprobter Ausgangspunkt, kein Gesetz — selbstverständlich können Sie diese Zeiten individuell nach Ihren Gewohnheiten anders definieren.

Filterzyklus 1(Dauer 4 Stunden)08.00 – 12.00 UhrVormittags, während Sie ohnehin ausser Haus sind. Filterzyklus 2(Dauer 4 Stunden)18.00 – 22.00 Uhr Direkt vor und während der Nutzung — die Umwälzung verteilt dabei auch die Wärme. Economy-Fenster21.00 – 14.00 UhrSiebzehn Stunden Sparbetrieb am Stück — über Nacht und den halben Tag, wenn niemand badet. Ihre Nutzung19.00 – 20.00 UhrVolle Solltemperatur, volle Massagestärke — darum herum ist alles andere gebaut.

Um 14.00 Uhr endet das Economy-Fenster, ab da gilt wieder Ihre Solltemperatur. Bis 19.00 Uhr bleiben fünf Stunden zum Nachheizen — das ist auch im Winter reichlich. Um 18.00 Uhr startet dazu der zweite Filterzyklus, und ab 21.00 Uhr, wenn Sie längst drin waren, geht die Anlage wieder in den Sparbetrieb.

Die Jahreszeit verschiebt eine einzige Uhrzeit

Nur das Ende des Economy-Fensters ist die Schraube, an der Sie drehen. Es muss so früh liegen, dass die Anlage bis 19.00 Uhr wieder auf Solltemperatur ist. Im Winter kühlt das Wasser im Sparfenster stärker aus und die Heizung braucht länger für denselben Weg zurück.

- **Winter:** 14.00 Uhr ist der sichere Wert — fünf Stunden Vorlauf reichen auch bei Frost.
- **Sommer und Übergangszeit:** Sie können das Fenster ein bis zwei Stunden länger laufen lassen, also bis 15.00 oder 16.00 Uhr, und sparen entsprechend mehr.
- **Probe aufs Exempel:** Baden Sie eine Woche mit der eingestellten Zeit. Steht die Solltemperatur um 19.00 Uhr, passt es. Fehlen ein bis zwei Grad, das Fenster eine Stunde früher beenden.

Zur Grössenordnung: Rund 1400 Liter Wasser um **ein** Grad zu erwärmen kostet rund 1,6 kWh. Wie viele Minuten daraus werden, bestimmt die Heizleistung Ihrer Anlage — deshalb ist die Woche zur Probe zuverlässiger als jede Faustformel.

Sie haben eine Photovoltaikanlage? Dann drehen Sie die Zeiten auf Ihren Eigenverbrauch.

Heizen und Filtern sind die beiden Verbraucher, die sich frei verschieben lassen — und genau das ist bei eigenem Solarstrom bares Geld. Legen Sie das **Ende des Economy-Fensters und den ersten Filterzyklus in die**

Produktinformation

Mittagsstunden, dann fällt das Nachheizen in die Zeit Ihrer höchsten Produktion. Im Beispiel oben passt das bereits: ab 14.00 Uhr heizt die Anlage nach — im Sommer weitgehend mit Ihrem eigenen Strom statt mit zugekauftem.

Wir planen das mit Ihnen durch. Photovoltaik ist bei uns kein Fremdwort: Elektroinstallation und Anlagenplanung gehören zum Haus.

Damit Sie nicht anrufen müssen Was Economy wirklich macht — und was nicht Heizgrenze erklärt Aufklappen Zuklappen

Während eines Economy-Fensters senkt die Steuerung den Heizsollwert ab, im Werkszustand um 20 °F, also rund **11 °C**. Bei eingestellten 38 °C heizt sie also erst wieder, wenn das Wasser unter rund 27 °C fällt; nach dem Fenster gilt sofort wieder 38 °C.

Das ist die Heizgrenze, nicht der Temperaturverlust. Ein gut gedämmter Whirlpool verliert in einem üblichen Economy-Fenster meist nur ein bis vier Grad — die 11 °C werden in der Praxis gar nicht erreicht. Genau dafür ist die Isolierung da.

Die 20 °F sind der Standardwert des Steuergeräts und können ab Werk oder durch den Händler anders programmiert sein. Nicht zu verwechseln mit „Eco Heat“ bei Wärmepumpen-Anlagen: dort wird die Solltemperatur nicht abgesenkt, es heizt nur die Wärmepumpe ohne elektrischen Heizstab.

Fehlen dem Wasser ein paar Grad zum Sollwert, ist fast immer ein Economy-Fenster aktiv und nichts defekt. Das ist der häufigste Serviceanruf, den wir bekommen — und der einzige, der sich in zehn Sekunden selbst erledigt.

Quellen Wellis PeakLife Bedienungsanleitung (deutsch, 2024) · Gecko Alliance TechBook, Abschnitt Water Care

Dieselben Zahlen als Tabelle

Monat Aussentemperatur Verbrauch Kosten
Januar 0 °C 273 kWhCHF 76.– Februar 0 °C 246 kWhCHF 68.– März ca. 5 °C 236 kWhCHF 65.– April ca. 9 °C 200 kWhCHF 55.– Mai ca. 13 °C 178 kWhCHF 49.– Juni ca. 16 °C 150 kWhCHF 42.– Juli ca. 18 °C 140 kWhCHF 39.– August ca. 18 °C 140 kWhCHF 39.– September ca. 14 °C 165 kWhCHF 46.– Oktober ca. 9 °C 206 kWhCHF 57.– November ca. 4 °C 236 kWhCHF 65.– Dezember 0 °C 273 kWhCHF 76.– 02 Was in dieser Anlage steckt 4 Punkte 02 Was in dieser Anlage steckt 4 Punkte

Das steckt in dieser Anlage — Punkt für Punkt, so wie es der Hersteller ausweist.

01

Gecko in.K800 Farbdisplay

Minutengenaue Steuerung aller Funktionen inklusive der Energiesparmodi „Super Energy“ (maximale Effizienz) und „Energy“ (Heizung nur bei aktivem Filterlauf).

02

Artic Shield Pro™ Isolation

5-fache Dämmstruktur aus Bodenisolation, Seitenwandisolation, Reflexbeschichtung und Vollisolation reduziert Wärmeverluste spürbar.

03

EMC²-Kalkschutz

Produktinformation

Die elektronische EMC²-Technologie wirkt der Bildung von Kalkablagerungen an Pumpen, Düsen und Heizung entgegen – chemiefrei und wartungsarm.

04

Covermate III Hydrauliklifter

Der hydraulische Lifter erleichtert das Öffnen und Schliessen des Thermocovers spürbar und schont Material sowie Rücken.

03Lieferumfangim Kaufpreis 03Lieferumfangim Kaufpreis

Was mit der Anlage geliefert wird und im Kaufpreis steht.

Thermocover

Treppe

Covermate-III-Hydrauliklifter

Chemiestarterset

04Fragen vor dem Kauf6 Fragen 04Fragen vor dem Kauf6 Fragen

Die Fragen, die vor dem Kauf am häufigsten kommen.

Welche Masse und welchen Wasserinhalt hat der Whirlpool?

Der Craftpower Zürich misst 220 × 156 × 77,5 cm und fasst ca. 750 Liter Wasser. Für Aufstellung, Zugang und Technikbereich muss zusätzlich ausreichend Platz eingeplant werden.

Wie hoch ist der Stromverbrauch?

Für dieses Modell liegt keine standardisierte kWh-Verbrauchsmessung vor. Die Energiesparmodi „Super Energy“ und „Energy“ der Gecko-in.K800-Steuerung helfen, den Verbrauch zu reduzieren; der tatsächliche Verbrauch hängt von Nutzung, Witterung und Einstellungen ab.

Was ist im Lieferumfang enthalten?

Im Lieferumfang enthalten sind ein Thermocover, eine Treppe, ein Covermate-III-Hydrauliklifter sowie ein Chemiestarterset für die erste Inbetriebnahme.

Was ist bei Lieferung und Montage zu beachten?

Lieferung und Montage werden anhand der örtlichen Situation geplant. Zufahrt, Aufstellfläche, Elektroanschluss und Zugangsweg müssen vorab geprüft werden. Ist der Aufstellort nicht direkt erreichbar, können zusätzliche Krankosten entstehen.

Was kostet die Lieferung und Inbetriebnahme?

Die Kosten richten sich nach der Postleitzahl des Lieferorts. Alle angegebenen Preise enthalten 8,1 % Schweizer Mehrwertsteuer.

1. Nur Lieferung

PLZ 1000-1799CHF 1'000.-PLZ 1800-1999CHF 1'000.-PLZ 2000-2999CHF 880.-PLZ 3000-3699CHF 1'000.-PLZ 3700-3899CHF 1'000.-PLZ 3900-3999CHF 1'000.-PLZ 4000-4999CHF 1'000.-PLZ 5000-5999CHF 750.-PLZ 6000-6499CHF 800.-PLZ 6500-6999CHF 1'000.-PLZ 7000-7399CHF 750.-PLZ 7400-7499CHF 1'000.-PLZ 7500-7999CHF 1'000.-PLZ 8000-9999CHF 500.-

Produktinformation

2. Lieferung mit Inbetriebnahme

PLZ 1000-1799CHF 2'000.-PLZ 1800-1999CHF 2'000.-PLZ 2000-2999CHF 1'980.-PLZ 3000-3699CHF 2'000.-PLZ 3700-3899CHF 2'000.-PLZ 3900-3999CHF 2'000.-PLZ 4000-4999CHF 1'980.-PLZ 5000-5999CHF 1'650.-PLZ 6000-6499CHF 1'750.-PLZ 6500-6999CHF 2'000.-PLZ 7000-7399CHF 1'650.-PLZ 7400-7499CHF 2'000.-PLZ 7500-7999CHF 2'000.-PLZ 8000-9999CHF 1'200.- Welche Wasserpflege ist erforderlich?

In den Quelldaten ist für dieses Modell keine spezifische Desinfektionsart angegeben. Die reguläre Wasser- und Filterpflege ist Voraussetzung für einen hygienisch einwandfreien Betrieb; unser Team berät Sie gerne zu den verfügbaren Optionen.

05Technische Daten11 Angaben 05Technische Daten11 Angaben

Alle Angaben aus den Herstellerunterlagen, unverändert.

Abmessungen220 × 156 × 77,5 cm Wasserinhaltca. 750 Liter Plätze2 Liegen und 1 Sitzplatz Massagejets77 Massagejets in Edelstahloptik Pumpen1× 3 PS 2-speed (Umwälzpumpe) + 1× 2,5 PS, inkl. Airblower SteuerungGecko in.K800 (Farbdisplay, Energiemodi Super Energy / Energy) IsolationArtic Shield Pro™, 5-fach: 35 mm Boden + 10 mm Seitenwand + 2-fach Reflexbeschichtung + 35 mm Vollisolation KalkschutzEMC²-Technologie (elektronisch, chemiefrei) SoundKlangwellensystem, im Whirlpool integriert HydrauliklifterLeisure Concepts CoverMate III LieferumfangThermocover, Treppe, Covermate-III-Hydrauliklifter, Chemiestarterset

Artikelnummer WA0032. Massangaben sind Aussenmasse; rechnen Sie rundum rund 60 cm Zugang für Aufstellung und Service dazu.

Seit zwanzig Jahren dieselbe Adresse Seit zwanzig Jahren erreichbar — auch nach dem Kauf

Ein Whirlpool ist nicht mit der Lieferung fertig. Irgendwann ist es eine Pumpe, ein Fühler, ein Filter oder eine Frage zur Wasserpflege im November. Die Frage ist dann nicht, was der Whirlpool gekostet hat, sondern wer ans Telefon geht.

Die Whirlpool-Agentur gibt es seit zwanzig Jahren — mit Showroom, Ersatzteillager und eigenen Technikern. Das ist der Teil, den man beim Kauf nicht sieht und fünf Jahre später braucht.

20 Jahre

am Markt — und noch dieselbe Nummer

Zwanzig Jahre Whirlpools in der Schweiz: verkauft, geliefert, angeschlossen und repariert. Wer heute kauft, kauft bei einem Betrieb, den es auch dann noch gibt, wenn die Garantie längst abgelaufen ist.

Eigene Linie

und eine eigene Fertigungsstätte in den USA

Craftpower ist unsere eigene Linie — ausgesucht, geprüft und in der Schweiz betreut, mit demselben Ersatzteillager wie alles andere in unserem Sortiment — nicht in Lohnfertigung, nicht zugekauft.

Das merkt niemand am Liefertag. Aber in dem Jahr, in dem eine Pumpe, ein Bedienfeld oder eine Acrylschale gebraucht wird: Ein Hersteller dieser Grösse führt seine Teile weiter — auch dann noch, wenn Ihr Whirlpool längst nicht mehr der neueste ist. Kleine Marken tun das nicht.

Mehrfach

in der Schweiz aufgestellt

Produktinformation

Whirlpools und Schwimmbäder, geliefert und in Betrieb genommen — vom Thurgau bis in die Westschweiz. Wir kennen die Aufstellorte, die auf Fotos einfach aussehen und es nicht sind.

Frauenfeld

Showroom — reinsetzen statt draufklicken

Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld. Sie können sich in eine Wanne setzen und prüfen, ob die Liegeposition zu Ihrer Grösse passt, bevor Sie sich entscheiden.

Mittwoch bis Freitag 10–18 Uhr · Samstag 10–14.30 Uhr 4,7 von 5

aus 52 Bewertungen bei Google

Öffentlich, ungefiltert und nicht von uns kuratiert. Am häufigsten genannt: Beratung, Qualität und Professionalität.

Bewertungen bei Google ansehen „Super Firma, sehr professionell und kompetent. Super Beratung von Herrn Brühl zum Abschätzen der Kosten von einem Schadenfall, ohne etwas zu verrechnen. Einfach top!“ Christian S. · Google-Rezension, vor 3 Monaten „Wir sind super zufrieden mit unserem neuen Wellis Pool. Gute Qualität, hat alles drin, was man sich wünscht — einfach toll. Herr Brühl hat uns von Anfang an begleitet.“ Martin S. · Google-Rezension, vor einem Jahr Der Hinweis-Leitfaden Fundament, Strom und Anlieferung — Ihre Checkliste

Sechs Bereiche entscheiden darüber, ob die Anlage am Liefertag an ihren Platz kommt und dort sauber läuft. Sie stehen bewusst vor der Beratung: wer sie kennt, kauft passender.

Wir sind nicht nur Whirlpool-Profis. Wir verstehen auch das Handwerk dahinter — Elektroinstallation, Fundament, Anlieferung, Bauangelegenheiten. Was nützt Ihnen der beste Whirlpool, wenn Planung und Vorbereitung minderwertig waren und Sie sich hinterher ärgern? Genau deshalb steht dieser Leitfaden hier und nicht im Kleingedruckten.

Ihre Liste in drei Schritten: Bereich aufklappen · die Hinweise anklicken, die Sie betreffen — oder gleich „Alle Hinweise dieses Bereichs markieren“ · die markierten Punkte mit der Maus überziehen, **Strg + C** kopieren und in **Word oder Excel** einfügen.

So haben Sie Ihre persönliche Checkliste dort, wo Sie sie brauchen: beim Elektriker, auf der Gemeinde, bei der Versicherung — und können eigene Notizen daneben schreiben. Auf dem Handy: lange auf einen Punkt tippen, Auswahl aufziehen, kopieren.

Das Fundament

Der häufigste Grund für Ärger nach der Lieferung ist ein Untergrund, der nicht trägt oder nicht eben ist.

Klicken Sie an, was für Sie zählt. Jeder markierte Hinweis bleibt sichtbar stehen. Danach mit der Maus darüberziehen, **Strg + C**, und in Word oder Excel einfügen — fertig ist Ihre eigene Liste.

Alle Hinweise dieses Bereichs markieren Wo soll der Whirlpool oder das Schwimmbad stehen? Diese Frage kommt vor allem anderen, denn sie entscheidet über Fundament, Zuleitung und Anlieferung. Denken Sie an kurze Wege: Im Winter gehen Sie im Bademantel hinaus — zehn Meter über den nassen Rasen macht man zweimal, dann nie wieder. Denken Sie an Privatsphäre: Ein Platz, den die Nachbarn einsehen, wird deutlich seltener genutzt, als man beim Kauf glaubt. Und denken Sie an das ganze Jahr: Wo im Juli der Schatten angenehm ist, liegt im Januar Laub und Schnee. Praktisch bewährt haben sich ein Platz nah am Haus mit festem Weg, Sichtschutz auf mindestens einer Seite, Licht am Weg und eine Stelle, an der Sie den Deckel bequem öffnen und ablegen können. Das Gewicht wird unterschätzt Ein gefüllter Whirlpool mit Personen darin bringt je nach Grösse zwei bis vier Tonnen auf den Boden, ein Schwimmbad deutlich mehr. Diese Last verteilt sich nicht gleichmässig, sondern liegt auf dem Rahmen — der Untergrund muss sie auf der ganzen Fläche aufnehmen. Eben ist wichtiger als schön Die Wanne muss über die gesamte Länge in der Waage stehen. Steht sie schief, verzieht sich die Acrylschale,

Produktinformation

Türen und Abdeckung schliessen nicht mehr sauber, und im schlimmsten Fall reisst die Verklebung. Wenige Millimeter Gefälle sind in Ordnung, ein Zentimeter ist es nicht mehr. Was als Untergrund taugt Eine durchgehende Betonplatte ist die sichere Lösung. Verbundsteine oder Platten auf einem verdichteten Kiesbett können reichen, wenn die Fläche fachgerecht aufgebaut und wirklich eben ist — punktuell verlegte Platten auf gewachsenem Boden reichen nicht, die sacken mit der Zeit ungleichmässig ab. Frost und Wasser mitdenken Der Aufbau muss frostsicher sein und das Wasser wegführen. Steht der Whirlpool in einer Mulde, drückt Oberflächenwasser gegen die Verklebung und in den Technikraum. Dachterrasse und Balkon Hier führt kein Weg an einer Prüfung der Statik vorbei. Das ist kein Ausschlusskriterium — sehr viele Anlagen stehen auf Terrassen —, aber es gehört vor den Kauf und nicht danach. Entkoppeln, wenn es an ein Gebäude grenzt Steht die Anlage an oder auf einem Gebäude, gehören dämpfende Platten unter die Auflagepunkte. Sonst wandert der Körperschall der Pumpen ins Mauerwerk — das ist der Grund, warum sich später Nachbarn oder Untermieter melden. Hat Ihnen der Beitrag geholfen? Ja Nein Danke — sagen Sie uns bei der Beratung gern, was gefehlt hat. Der elektrische Anschluss

Der Anschluss muss stehen, bevor die Anlage kommt — sonst steht sie da und lässt sich nicht in Betrieb nehmen.

Klicken Sie an, was für Sie zählt. Jeder markierte Hinweis bleibt sichtbar stehen. Danach mit der Maus darüberziehen, **Strg + C**, und in Word oder Excel einfügen — fertig ist Ihre eigene Liste.

Alle Hinweise dieses Bereichs markieren Eigener Stromkreis Die Anlage gehört auf einen eigenen, separat abgesicherten Stromkreis. Hängt noch anderes daran, addieren sich die Ströme und der Schutzschalter löst im Vollastbetrieb aus. Fehlerstromschutzschalter Ein FI ist Pflicht. Welcher Typ und welcher Auslösestrom, entscheidet die Elektrofachkraft nach der Installation — bei Anlagen mit Frequenzumrichter ist das nicht beliebig. Absicherung und Querschnitt hängen zusammen Wie stark abgesichert wird und welchen Querschnitt die Zuleitung braucht, richtet sich nach der Summe aller Verbraucher und nach der Länge der Leitung. Je weiter der Weg vom Verteiler bis zur Anlage, desto grösser muss der Querschnitt sein. Was Ihre Elektrofachkraft vorher braucht Die Verbraucherleistungen des gewählten Modells: Anzahl der Massagepumpen und deren Leistung in kW, die Heizung in kW, die Umwälzpumpe in kW und alle weiteren Verbraucher in kW — Airblower, Beleuchtung, Steuerung, Wärmepumpe. Diese Werte stehen in den technischen Daten des Modells. Die Messung gehört dazu Bei der Elektroinstallation ist die Fachkraft verpflichtet, eine Leistungsmessung durchzuführen und dabei den Fehlerstrom auszulösen, um die Schutzeinrichtung zu prüfen. Wo kommt das Leerrohr heraus? Machen Sie sich vor dem Betonieren Gedanken, wo genau die Anlage später steht und an welcher Stelle das Leerrohr aus dem Fundament kommt. Es gehört an eine Ecke oder an eine Seite — nicht in die Mitte unter den Whirlpool. Kommt es mittig heraus, liegt es unter der Wanne, und niemand kommt mehr daran: weder zum Anschliessen noch später bei einer Störung. Am besten steht das Rohr dort, wo der Technikraum der Anlage sitzt; die Seite steht im Datenblatt Ihres Modells. Lassen Sie das Rohr ein Stück überstehen und verschliessen Sie es bis zur Lieferung, sonst steht es voll Wasser oder ist verstopft. Reihenfolge Erst die Zuleitung legen, dann liefern lassen. Ein nachträglich gezogenes Kabel bedeutet fast immer, dass der fertige Garten noch einmal aufgerissen wird. Hat Ihnen der Beitrag geholfen? Ja Nein Danke — sagen Sie uns bei der Beratung gern, was gefehlt hat. Die Anlieferung

Die Anlage kommt per LKW und wird abgeladen. Alles danach ist eine Frage des Wegs zum Aufstellort.

Klicken Sie an, was für Sie zählt. Jeder markierte Hinweis bleibt sichtbar stehen. Danach mit der Maus darüberziehen, **Strg + C**, und in Word oder Excel einfügen — fertig ist Ihre eigene Liste.

Alle Hinweise dieses Bereichs markieren Der LKW braucht einen Halteplatz Der Wagen muss so nah heran, dass abgeladen werden kann. Enge Quartierstrassen, Wendehämmer, Poller oder ein Hof mit Schranke sind vorher zu klären. Die schmalste Stelle entscheidet Messen Sie den ganzen Weg aus: Tore, Durchgänge, Hausecken, Treppen, Geländer. Ein Whirlpool wird meist hochkant auf der Seite transportiert — massgebend ist dann die Höhe der Wanne, nicht ihre Breite. Untergrund auf dem Transportweg Rasen, frisch verlegte Platten und Kiesflächen nehmen es übel, wenn eine Tonne darüber geschoben wird. Planen Sie Abdeckung ein. Der Fahrer trägt nicht Abgeladen wird — getragen wird nicht. Wer die Anlage über Stufen, durch den Keller oder in den Garten hinter dem Haus bringt, ist Sache des Käufers. Mehrfamilienhaus Führt der Weg nach oben, ist es mit dem Abladen nicht getan. Dafür gibt es Umzugsfirmen, die auf so etwas eingerichtet sind, oder den Weg über einen Kran-LKW. Helfer oder Fachleute Vier kräftige Nachbarn reichen für ein kleines Modell auf ebenem Weg. Bei Stufen, Gefälle oder engen Ecken ist eine Firma mit Transportrollen und Gurten das günstigere Geschäft — Schäden an der Verklebung sind teurer als der Transport. Hat Ihnen der Beitrag geholfen? Ja Nein Danke — sagen Sie uns bei der Beratung gern, was gefehlt hat. Brauchen wir einen Kran-LKW?

Ein Kran ist kein Luxus, sondern manchmal der einzige Weg. Diese Punkte entscheiden darüber.

Produktinformation

Klicken Sie an, was für Sie zählt. Jeder markierte Hinweis bleibt sichtbar stehen. Danach mit der Maus darüberziehen, **Strg + C**, und in Word oder Excel einfügen — fertig ist Ihre eigene Liste.

Alle Hinweise dieses Bereichs markieren Wann ein Kran nötig wird Wenn der Weg zum Aufstellort schmaler ist als die Anlage, wenn eine Mauer, eine Hecke, ein Zaun oder ein Wintergarten im Weg steht, wenn es über das Haus gehen muss, oder wenn der Platz auf einer Dachterrasse oder einem Balkon liegt. Der Kran braucht selbst Platz Der Wagen muss abgestützt werden und benötigt eine feste, ebene Standfläche. Über der Anlage darf nichts hängen: Freileitungen, Äste, Dachvorsprünge und Balkone begrenzen den Schwenkbereich. Die Distanz vom Standplatz bis zum Absetzpunkt bestimmt, welche Krangrösse gebraucht wird. Bewilligung nicht vergessen Steht der Kran auf öffentlichem Grund oder wird eine Strasse blockiert, braucht es eine Bewilligung. Zuständig ist hier tatsächlich die Gemeinde beziehungsweise die Polizei — das dauert und gehört rechtzeitig aufgegleist. Statik bei Terrasse und Balkon Ein Kran löst das Transportproblem, nicht das Traglastproblem. Die Prüfung der Statik bleibt in jedem Fall nötig. Vorher klären, nicht am Liefertag Ob ein Kran gebraucht wird, entscheidet sich beim Ausmessen des Wegs — nicht, wenn der LKW schon vor der Tür steht. Fotos vom Weg und vom Aufstellort und die Masse der engsten Stelle genügen für eine Einschätzung. Hat Ihnen der Beitrag geholfen? Ja Nein Danke — sagen Sie uns bei der Beratung gern, was gefehlt hat. Versicherung und Gebäudeversicherung

Ein Whirlpool im Garten ist versicherungstechnisch kein Gartenmöbel. Klären Sie das vor dem Kauf, nicht nach dem ersten Schaden.

Klicken Sie an, was für Sie zählt. Jeder markierte Hinweis bleibt sichtbar stehen. Danach mit der Maus darüberziehen, **Strg + C**, und in Word oder Excel einfügen — fertig ist Ihre eigene Liste.

Alle Hinweise dieses Bereichs markieren Gebäudeversicherung fragen, bevor geliefert wird In den meisten Kantonen ist die Gebäudeversicherung obligatorisch und kantonal geregelt. Ob eine fest aufgestellte Anlage, ein Fundament oder eine Überdachung als Bestandteil des Gebäudes gilt oder separat zu melden ist, entscheidet Ihre Gebäudeversicherung — fragen Sie dort schriftlich nach und heben Sie die Antwort auf. Fest verbaut oder frei stehend Der Unterschied ist entscheidend. Eine Anlage auf einem Betonfundament mit fester Zuleitung wird oft anders eingestuft als eine, die nur aufgestellt ist. Beschreiben Sie Ihrer Versicherung die geplante Ausführung so, wie sie am Ende aussieht. Was üblicherweise über welche Police läuft Schäden am Gebäude selbst laufen über die Gebäudeversicherung, Schäden an beweglicher Einrichtung über den Hausrat, Schäden, die Dritten entstehen, über die Privathaftpflicht. In welche Kategorie Ihre Anlage fällt, hängt von der Ausführung ab und muss im Einzelfall geklärt werden. Wasserschaden mitdenken Ein Whirlpool fasst je nach Modell 1000 bis über 2000 Liter, ein Schwimmspa ein Mehrfaches davon. Auf einer Dachterrasse, einem Balkon oder im Innenraum ist die Frage, wer einen Wasseraustritt deckt, keine theoretische. Elektroinstallation dokumentieren Bewahren Sie das Messprotokoll Ihres Elektrikers und die Abnahme auf. Im Schadenfall ist der Nachweis einer fachgerechten Installation regelmässig die erste Frage. Wir sind keine Versicherungsberater Die Angaben hier sind allgemeiner Natur und ersetzen keine Auskunft Ihrer Versicherung. Verbindlich ist nur, was Ihnen Ihre Gebäudeversicherung und Ihr Versicherer schriftlich bestätigen. Hat Ihnen der Beitrag geholfen? Ja Nein Danke — sagen Sie uns bei der Beratung gern, was gefehlt hat. Bauantrag und Baubewilligung

Fragen Sie zuerst beim kantonalen Bauamt nach — nicht bei der Gemeinde. Der Kanton gibt den Rahmen vor, die Gemeinde ist ihm untergeordnet.

Klicken Sie an, was für Sie zählt. Jeder markierte Hinweis bleibt sichtbar stehen. Danach mit der Maus darüberziehen, **Strg + C**, und in Word oder Excel einfügen — fertig ist Ihre eigene Liste.

Alle Hinweise dieses Bereichs markieren Zuerst das kantonale Bauamt fragen Das Baurecht wird vom Kanton gesetzt, die Gemeinde vollzieht es. Deshalb beginnt die Abklärung oben: Sagt Ihnen der Kanton, dass für Ihr Vorhaben keine Baubewilligung nötig ist, dann geht der Rest schnell und einfach. Kein Gesuch, keine Auflagen, keine Wartezeit — und vor allem keine Verzögerung durch Einsprachen aus der Nachbarschaft. Genau daran scheitern sonst die meisten Zeitpläne. Erst danach die Gemeinde Ist die Lage beim Kanton geklärt, fragen Sie die Gemeinde nur noch nach dem, was sie zusätzlich regelt: Zonenplan, Grenzabstand, örtliche Vorschriften. Umgekehrt kommen Sie schlechter durch — eine Gemeinde stuft im Zweifel strenger ein, als der Kanton es verlangt. Was die Frage meist auslöst Ein Fundament, eine feste Überdachung oder ein Pavillon, eine Einhausung, ein Sichtschutz über einer bestimmten Höhe, die Nähe zur Grundstücksgrenze und die Lage in einer Schutzzone oder bei einem geschützten Gebäude. Frei stehend ist oft einfacher Eine Anlage, die auf einer bestehenden Fläche steht und ohne bauliche Veränderung wieder entfernt werden kann, wird häufig unkritischer beurteilt als eine eingelassene oder fest überbaute. Grenzabstand und Nachbarn Auch ohne Bewilligungspflicht gelten Grenzabstände. Und selbst wo alles zulässig ist, lohnt sich ein Gespräch mit den Nachbarn — der häufigste Streitpunkt sind später nicht die Masse, sondern die Geräusche der Pumpen. Miete und Stockwerkeigentum Als Mieter brauchen Sie die Zustimmung der Vermieterschaft, im Stockwerkeigentum meist einen Beschluss der Gemeinschaft. Auf

Produktinformation

gemeinschaftlichen Flächen wie Dachterrassen ist das die Regel, nicht die Ausnahme. Zeit einplanenEin Baugesuch dauert. Wer im Frühling baden will, klärt das im Herbst — nicht in der Woche vor der Lieferung. Keine RechtsberatungDiese Punkte sind eine Orientierung, keine Rechtsauskunft. Verbindlich ist allein die Auskunft des kantonalen Bauamts und Ihrer Gemeinde. Hat Ihnen der Beitrag geholfen? Ja Nein Danke — sagen Sie uns bei der Beratung gern, was gefehlt hat. Persönliche Beratung Vor dem Kauf in Ruhe klären

Wir beraten Sie auch bei baulichen und technischen Fragen rund um Fundament, Stromanschluss, Aufstellfläche und Zugang. Aufstellort, Lieferung, Montage und mögliche Krankkosten lassen sich am besten vor der Bestellung gemeinsam prüfen.

Drei Wege, keiner davon verbindlich

- Angebot schriftlich, mit Ihren Optionen gerechnet
- Rückruf, wenn es Ihnen passt
- Probesitzen im Showroom Frauenfeld

Unverbindlich anfragen →

Unverbindlich und kostenlos. Sie erhalten Ihr Angebot schriftlich — ein Besuchstermin kommt nur zustande, wenn Sie ihn wünschen. Alle Preise inklusive 8,1 % MwSt.

Optional Gecko Salzdesinfektion chlorfrei

Gecko in.CLEAR: Chlorfrei & besonders hautfreundlich

Die **vollautomatische Gecko in.CLEAR Salzdesinfektion** arbeitet **ohne klassische Chlorzugabe**. Stattdessen wird aus natürlichem Salz exakt dosiert aktives Desinfektionsmittel erzeugt. So werden typische Nachteile von Chlor vermieden: **Überchlorierung, Augenreizungen, Hautirritationen**, unangenehmer Geruch sowie Probleme bei empfindlichen Personen und Kindern. Das Ergebnis ist hygienisches Wasser bei deutlich höherer Verträglichkeit. Das in.CLEAR ist vollständig in das kompatible Gecko Steuerungssysteme integriert, verfügt über **grösse Elektrodenflächen** und ist auf eine **servicefreundliche Wartung** ausgelegt. Die Technologie stammt von **Gecko Alliance Kanada**.

Vollautomatisch & bei uns zum Teil serienmäßig verbaut

Wir **verbauen die Gecko in.CLEAR Salzdesinfektion** konsequent in unseren Whirlpools. Das System arbeitet **vollautomatisch**, passt die Desinfektionsleistung selbstständig an und sorgt dauerhaft für stabile Wasserwerte – ohne manuelles Nachdosieren oder Pflegefehler.

Spürbar weiches Wasser

Die Salzdesinfektion erzeugt ein **angenehm weiches, natürliches Wassergefühl**. Die Haut trocknet weniger aus, das Baden ist komfortabler und deutlich hochwertiger als bei klassischer Chlorpflege.

Sehr geruchsneutral

Da kein herkömmliches Chlor eingesetzt wird, ist die Wasserdesinfektion **nahezu geruchslos**. Kein stechender Chlorgeruch, kein Nachlüften – ideal für Innen- und Außenwhirlpools.

Technologischer Vergleich: Gecko in.CLEAR vs. Arrigato Deep Blue Salzwasseranlage

Produktinformation

Gecko in.CLEAR: CHF 1'280.- | Arrigato Deep Blue: CHF 2'499.-

Die „**Deep Blue**“ **Salzdesinfektion** ist eine von **Arrigato Whirlpools** verwendete Produktbezeichnung für ein Salzdesinfektionssystem des Herstellers **ISIS**. Die dabei eingesetzte **Deep-Blue-Elektrode** ist **nicht direkt in den Haupt-Umwälzkreislauf integriert**.

Die hydraulische Anbindung erfolgt über einen **stark reduzierten 19-mm-Bypass**, wobei der eigentliche Umwälzkreislauf mit **50 mm (1,5 Zoll)** ausgeführt ist. Diese Reduzierung von 50 mm auf 19 mm führt zu einem **begrenzten Wasserdurchfluss durch die Elektrode**, was sich auf die Effizienz der Desinfektion auswirken kann. Die **19-mm-Schläuche sind direkt und dauerhaft mit der Elektrode verklebt**, wodurch keine lösbaren Verbindungen vorhanden sind.

Diese Bauweise unterscheidet sich deutlich von **integrierten Salzdesinfektionssystemen**, bei denen die Desinfektionseinheit **direkt und vollquerschnittig (50 mm / 1,5 Zoll)** in den Umwälzkreislauf eingebunden ist. Bei integrierten Lösungen wird der gesamte relevante Wasserstrom kontrolliert durch die Desinfektionseinheit geführt, was eine **gleichmäßigere, effizientere und besser regelbare Wasseraufbereitung** ermöglicht. Zudem erlaubt eine verschraubte Integration eine **einfachere Wartung und Entnahme** der Elektrode, ohne umfangreiche Eingriffe in die Verrohrung vornehmen zu müssen.

Ein konstruktiver Unterschied liegt in der **Elektrodenfläche**. Die bei Deep Blue eingesetzten Elektroden sind **deutlich kleiner ausgeführt** als bei Systemen wie **Gecko in.CLEAR**. Eine geringere aktive Elektrodenfläche führt zu deutlich schneller auftretenden **Verkalkungen** und deutlich **kürzeren Wartungsintervallen** - abhängig von Wasserhärte und Nutzung.

Durch die **verklebten Anschlüsse** ist die Elektrode **nicht für einen schnellen Ausbau während des laufenden Betriebs ausgelegt**. Wartungsarbeiten wie Entkalkung oder Austausch erfordern daher einen **höheren Serviceaufwand** im Vergleich zu Systemen mit verschraubten Anschlüssen, bei denen Komponenten einfacher entnommen werden können.

Effizienzunterschiede im Betrieb

Gecko in.CLEAR 2474gr: CHF 1'280.- | Arrigato "Deep Blue 454gr.": CHF 2'499.-

Die Effizienz einer Salzdesinfektion wird maßgeblich durch die **aktive Elektrodenfläche**, die **Einbindung in den Umwälzkreislauf** sowie die **Steuerungsintegration** bestimmt. Systeme mit größerer Elektrodenfläche können die benötigte Desinfektionsleistung in der Regel **bei geringerer elektrischer Belastung** erzeugen und gleichmäßiger über die Laufzeit verteilen.

Bei Lösungen mit **reduzierter Elektrodenfläche** muss die Elektrode stärker belastet werden, um die gleiche Desinfektionswirkung zu erzielen. Dies kann zu **höherer thermischer und chemischer Beanspruchung** führen, was die **Verkalkungsneigung erhöht** und die Effizienz im laufenden Betrieb beeinträchtigen kann.

Ein weiterer Effizienzfaktor ist die **Systemintegration**. Voll integrierte Salzdesinfektionen wie **Gecko in.CLEAR** arbeiten abgestimmt mit der Umwälzpumpe und der Steuerung. Dadurch erfolgt die Desinfektion **bedarfsgerecht und kontinuierlich**, was eine **konstante Wasserqualität bei optimiertem Energieeinsatz** ermöglicht. Systeme ohne direkte Integration arbeiten hingegen unabhängig vom Steuerungssystem, was zu **weniger präziser Regelung** und potenziell höheren Laufzeiten führen kann.

Produktinformation

Zusammengefasst ergeben sich Effizienzunterschiede vor allem aus **Elektrodengröße, Regelungstiefe und hydraulischer Einbindung**. Diese Faktoren beeinflussen sowohl den **Energieverbrauch** als auch den **Wartungsaufwand** und die **Stabilität der Wasserqualität** im Langzeitbetrieb.

Das **Gecko in.CLEAR Salzdesinfektionssystem** lässt sich in Verbindung mit einem separat erhältlich deutlich kleinerem moderneren Bedienpanel **in nahezu jeden Whirlpool integrieren** – unabhängig vom Hersteller. Die Lösung ist **systemoffen** und kann sowohl in **Gecko-** als auch in **Balboa-basierte Whirlpools** eingebunden werden, wie sie z. B. bei **Arrigato Whirlpools** zum Einsatz kommen.



Whirlpool-Agentur: Gecko in.CLEAR CHF 1280,00

Produktinformation



Arrigato: Deep Blue CHF 2499.00

Produktinformation



Deep Blue links 548gr vs in.CLEAR rechts 2474gr

Produktinformation



Gecko in.CLEAR vs Deep Blue

Fazit: Arrigato "Deep Blue" mit ca. **78% weniger Elektrodenfläche**, deutlich schnellere Verkalkung und eingeschränkte Wartung – **dafür aber rund 90 % teurer**. Weniger Leistung, in der Praxis mehr Ärger und Probleme. In Summe ist "Deep Blue" eine **überbeuerte, technisch schwache Lösung zum Premiumpreis**.

Sicherheit, Integration & langfristiger Mehrwert

Produktinformation

Durch die vollständige Integration in die Whirlpool-Steuerung entfallen zusätzliche Bedienelemente, Fehlerquellen und optische Kompromisse. Das System ist **sicher, langlebig und wartungsarm** und schützt gleichzeitig Komponenten und Wasserqualität.

Bewährte Technik von Gecko Alliance

Gecko Alliance zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Whirlpool-Steuerungs- und Desinfektionssystemen. **in.CLEAR** steht für **zukunftsichere Technologie**, höchste Zuverlässigkeit und kompromisslose Qualität.

Gecko in.CLEAR – die **überlegene, chlorfreie Salzdesinfektion**, die wir bewusst verbauen, weil sie technisch, hygienisch und optisch klar über dem Marktstandard liegt.

technische Daten

Serie: CRAFTPOWER Ausführung: Zürich the beast Abmessungen (LxBxH): 220 cm x 156 cm x 77.50 cm Wanne Aristech USA mit Bio-Iok / Lucite USA: Acryl mit Schutzschicht Anzahl Liegen/Sitze: 2 Liege(n) / 1 Sitzplatz Nettogewicht / Wassermenge: ca. 300 kg / 750 L Rahmenkonstruktion: Aluminium extrem langlebig + stabil Seitenverkleidungen : Aluminium - formbeständig - witterbeständig - isolierend click Verschluss-System schraubenfrei UV-proof - mit Holzstruktur Scandinavian-Isolierung formstabil und passgenau: ARTIC SHIELD PRO™ Stromversorgung: MIN/OPTIMUM 25A / 3x 16A -400V/50Hz Steuerung: Gecko Aeware Kanada (IN.YE-5) Bedienfeld: Gecko Aeware Kanada in.K800 SmartTouch / Farbe / 180° Gesamtzahl der Düsen: 88 Stk. Jetsystem - Ansteuerung: Diverter Beleuchteten Wasserfontänen Flat Fountains: 1 Stk. Neuer "-Wasserfall" beleuchtet/iluminiert Ja Zonen Lichtsystem 2 Zonen LED Farblichttheapie incl. LED Drehregulierer Ja Jetlighting (Jets beleuchtet) Nein Edelstahl Heizung: 3 kW mit Durchfluss-Sensoren Hydromassagemotor: 1x 3HP (2.20 KW) (230V/50Hz) + 1x Pump 2-stufig Umwälzpumpe Energy-saving: ja Wasseraufbereitung- Desinfektion : Ozon- Desinfektion Wasseraufbereitung- Filter: 1 Stk. antibakterieller Filter micro+ Kopfstützen: 2 Stk. sehr bequem und weich Soundsystem: Ja Bluetooth Smartphone App - WLAN-Verbindung: optional gegen Aufpreis möglich (Gecko in.TOUCH 2) Energieoptimierte Thermoabdeckung: Ja Lifter für Thermocover zum einfachen öffnen/schliessen Ja umfangreiche Gewährleistung: Ja

verfügbare Optionen

Aussenverkleidung

grey

Wannenfarbe

STERLING SILVER / GRAU (Life)

SMARTHOME WLAN

ohne Wlan Modul Aufpreis Wlan Modul (+280,00CHF)