Produktinformation

0.5 PS (0.37 kW) Umwälzpumpe

Art-Nr.: ACM0077 / Marke: Wellis











CHF 270.00 / Stück

inkl. 8.1% USt. zzgl. Versand

Lieferung **Mi. 04. Nov. - Do. 05. Nov. 2026**

Produktinformation

Whirlpool-Ersatzteile · Umwälzpumpen · seit 20 Jahren in der Schweiz

0,5 PS · 48 mm Anschluss · Bestellnummer ACM0077

Die Umwälzpumpe ist die Pumpe, die immer läuft. Sie schiebt das Wasser durch Filter, Heizung und Desinfektion, auch wenn niemand im Becken sitzt — und sie tut das mit 0,37 kW, also einem Bruchteil dessen, was eine Massagepumpe zieht. Fällt sie aus, bleibt das Wasser stehen: die Heizung schaltet ab, der Filter arbeitet nicht mehr, die Wasserpflege kommt zum Erliegen.

inkl. 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand · Beratung und Versand ab Frauenfeld Passung prüfen lassen → Passt die Pumpe zu meinem Whirlpool? → Technische Angaben → ACM0077Bestellnummer bei Wellis — auf dem Typenschild der alten Pumpe nachlesbar FrauenfeldBeratung zur Passung, auch nach einem Foto Ihrer alten Pumpe 0,37kW Leistungsaufnahme — das entspricht 0,5 PS 48mm Anschluss beidseitig, 1 ½ Zoll Überwurf 230V 220–240 V bei 50 Hz, einphasig ACM0077Wellis Bestellnummer des Herstellers SchliessenWellis Umwälzpumpe ACM0077 von der Seite Schliessen
Wellis Umwälzpumpe ACM0077 schräg von vorn SchliessenWellis Umwälzpumpe ACM0077, zweite Seitenansicht Schliessen
Wellis Umwälzpumpe ACM0077, Artikelbild Wofür diese Pumpe da ist Das Wasser bleibt in Bewegung — rund um die Uhr

Ein Whirlpool hat zwei Sorten Pumpen. Die Massagepumpen laufen nur, wenn Sie baden, und drücken mit voller Kraft durch die Düsen. Die Umwälzpumpe läuft dazwischen: leise, schwach, aber ohne Pause.

Sie ist der Grund, warum das Wasser gefiltert, geheizt und desinfiziert bleibt, während der Deckel zu ist. Genau deshalb fällt ihr Ausfall erst spät auf — und dann meist am trüben Wasser oder an einer Anlage, die nicht mehr auf Temperatur kommt.

- 0,37 kW Leistungsaufnahme — 0,5 PS
- 48 mm Anschluss, 1 ½ Zoll Überwurf beidseitig
- 220–240 V bei 50 Hz, einphasig
- Für den Dauerbetrieb ausgelegt — sie läuft, wenn niemand badet

Wellis Umwälzpumpe ACM0077 von der Seite 1Wellis Umwälzpumpe ACM0077 von der Seite Wellis Umwälzpumpe ACM0077 schräg von vorn 2Wellis Umwälzpumpe ACM0077 schräg von vorn Wellis Umwälzpumpe ACM0077, zweite Seitenansicht 3Wellis Umwälzpumpe ACM0077, zweite Seitenansicht Wellis Umwälzpumpe ACM0077, Artikelbild 4Wellis Umwälzpumpe ACM0077, Artikelbild 1234 4 Ansichten — ohne die Seite zu verlassen Alles zur Umwälzpumpe ACM0077 Aufklappen, was Sie wissen wollen 01Technische Angaben9 Angaben 01Technische Angaben9 Angaben

Die Angaben stammen aus dem Artikelstamm und vom Typenschild.

BestellnummerACM0077 BauartUmwälzpumpe (Circulation) Leistungsaufnahmeca. 0,37 kW — 0,5 PS Betriebsspannung220–240 V / 50 Hz, einphasig Anschluss48 mm — 1 ½ Zoll (1.5 inch) Überwurf, beidseitig Längeca. 430 mm Breiteca. 200 mm Höheca. 250 mm EinsatzWasserumwälzung im Dauerbetrieb — Filter, Heizung, Desinfektion 02Passt die Pumpe zu meinem Whirlpool?4 Punkte 02Passt die Pumpe zu meinem Whirlpool?4 Punkte

Vier Prüfungen, die Sie in fünf Minuten selbst machen können.

01

Typenschild der alten Pumpe lesen

Auf dem Motorgehäuse steht die Bestellnummer oder die Typenbezeichnung. Stimmt sie mit ACM0077 überein, passt die Pumpe eins zu eins.

02

Anschluss messen, nicht schätzen

Diese Pumpe hat beidseitig 48 mm — das ist der 1 ½-Zoll-Überwurf. Eine Verschraubung mit 2 Zoll passt ohne Adapter nicht. Messen Sie am besten den Aussendurchmesser der Überwurfmutter.

Produktinformation

03

Leistungsklasse vergleichen

0,37 kW entspricht 0,5 PS. Eine Umwälzpumpe läuft im Dauerbetrieb und ist deshalb bewusst schwächer ausgelegt als eine Massagepumpe. Eine stärkere Pumpe an dieser Stelle bringt keinen Vorteil, sondern kostet nur Strom.

04

Im Zweifel ein Foto schicken

Ein Bild der ausgebauten Pumpe mit lesbarem Typenschild und ein Bild der Verschraubung genügen uns, um die Passung zu bestätigen. Das ist schneller als jede Teileliste.

03Einbau, Anschluss und Sicherheit4 Punkte 03Einbau, Anschluss und Sicherheit4 Punkte

Was beim Wechsel wichtig ist — und was die neue Pumpe sofort ruiniert.

01

Strom weg, Wasser raus

Vor jedem Eingriff die Anlage allpolig vom Netz trennen und das Wasser so weit ablassen, dass der Pumpenraum trocken liegt. Elektrische Arbeiten gehören in die Hand einer Fachperson.

02

Dichtungen immer neu

Die flachen Dichtringe in den beiden Überwurfmuttern sind Verschleissteile. Sie werden beim Ausbau gequetscht und sollten mit der neuen Pumpe zusammen ersetzt werden.

03

Nie trocken laufen lassen

Die Gleitringdichtung wird vom Wasser geschmiert. Schon wenige Sekunden Trockenlauf beschädigen sie dauerhaft. Erst befüllen und entlüften, dann einschalten.

04

Von Hand anziehen

Die Überwurfmuttern werden von Hand festgezogen. Mit der Zange reisst das Gewinde des Pumpengehäuses aus.

04Lieferung und Hilfe3 Punkte 04Lieferung und Hilfe3 Punkte

Wie das Teil zu Ihnen kommt — und wer weiterhilft, wenn die Ursache noch nicht feststeht.

01

Versand in der Schweiz

Der Versand erfolgt ab Frauenfeld. Die Versandkosten werden im Warenkorb ausgewiesen, bevor Sie bestellen.

Produktinformation

02

Abholung im Showroom

Sie können das Teil auch in Frauenfeld abholen. Sagen Sie uns vorher Bescheid, damit es bereitliegt.

03

Hilfe bei der Fehlersuche

Wenn Sie nicht sicher sind, ob wirklich die Pumpe defekt ist: schildern Sie uns, was die Anlage macht. Oft steht die Ursache im Fehlercode der Steuerung.

Bevor Sie bestellen Lieber einmal fragen als zweimal bestellen

Schicken Sie uns ein Foto der ausgebauten Pumpe mit lesbarem Typenschild und eines von der Verschraubung. Wir sagen Ihnen, ob die ACM0077 passt — und wenn nicht, welches Teil es stattdessen ist. Das kostet nichts und dauert meist nur einen Arbeitstag.

Drei Wege, keiner davon verbindlich

- Foto schicken, Passung bestätigen lassen
- Rückruf, wenn es Ihnen passt
- Abholung im Showroom Frauenfeld

Passung prüfen lassen →
Unverbindlich und kostenlos. Alle Preise inklusive 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand.